

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит система Pioneer KFD60GW/KON60GW

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya-split-sistema-pioneer-kfd60gw-kon60gw>



Описание

Канальная сплит система Pioneer KFD60GW/KON60GW предназначена для вертикального или горизонтального скрытого монтажа. Идеально вписывается и не нарушает любой интерьер, так как остаются видны только решетки для забора и раздачи воздуха.

В комплект с кондиционером входит проводной пульт управления. Данный пульт может располагаться на расстоянии до 10 метров от внутреннего блока и позволяет управлять всеми функциями кондиционера. Для повышения удобства управления проводные пульты имеют встроенный приемник сигналов от беспроводного пульта управления.

Преимущества канального кондиционера Pioneer KFD60GW/KON60GW:

- **Тонкий дизайн.** Малая толщина (290 мм) позволяет устанавливать блоки даже в ограниченном пространстве.
- **Возможность подачи свежего воздуха.** Благодаря тому, что на внутреннем блоке предусмотрено специальное отверстие, вы можете подключить дополнительный воздуховод для подмеса свежего воздуха.
- **Возможность выбора стороны забора воздуха.** В канальных блоках стандартной

комплектации предусмотрен воздухозабор сзади. При размещении заказа на фабрике можно выбрать нестандартную схему воздухозабора (снизу).

- **Возможность выбора статического давления при монтаже (50 или 80 Па)**
- **Встроенный дренажный насос.** Насос для подъема конденсата на высоту до 800 мм предоставляет дополнительные возможности при монтаже.
- **Инфракрасный датчик в проводном пульте**

Рекомендуемая площадь помещения: 150-160 кв. метров.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Страна производителя	Япония
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	49
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-10 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.