

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Напольный твердотопливный котел Ferrolі SFL 4

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/napolnyy-tverdotoplivnyy-kotel-ferroli-sfl-4>



### Описание

Котёл твердотопливный **Ferrolі SFL 4** предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения площадью до 270.0 кв. м. При установке бойлера косвенного нагрева - и для горячего водоснабжения.

Данный котел относится к категории автономного отопления, т.е. он абсолютно энергонезависим: Вам не будут страшны не только скачки напряжения, способные вывести оборудование из строя, но и любое продолжительное отключение электроэнергии.

Открытая камера сгорания (такие котлы еще называют атмосферными) подразумевает, не так как обычно думают - видимость пламени, а способ образования горючей смеси - воздух берется из помещения, а удаление продуктов сгорания осуществляется естественным способом за счет тяги, создаваемой стационарным вертикальным дымоходом.

Корпус котла Ferrolі защищен изоляционным слоем из минеральной ваты, которая закреплена специальным материалом, который вообще не рвется. Это сводит к минимуму потери тепла и повышает коэффициент полезного действия котла. Кроме этого, для получения высокого КПД немаловажную роль играет вид используемого топлива и его размеры. А разработанная специально

для использования древесины большая загрузочная камера сгорания позволяет сжигать крупные поленья. Поэтому, благодаря возможности загрузок больших объемов топлива, продолжительность процесса горения значительно увеличивается.

Также немаловажную роль для высокого КПД прибора играет небольшой объем теплоносителя в системе и специфическая форма и расположение секций котла, благодаря чему котел имеет низкую тепловую инерцию и высокий коэффициент теплообмена.

Теплоносителем в отопительной системе этого котла может быть как вода, так и антифризная система, жидкости и добавки, специально для этого предназначенные.

К этому котлу Вы можете **подключить бойлер ВВ** для нагрева воды для бытовых целей.

Термостат, которым оснащен этот котел, не допустит закипания теплоносителя и, как следствие, выход системы из строя. Он сработает сразу, как только температура поднимется выше 95 градусов.

## Характеристики

Страна бренда	Италия
Производство	Италия
Топливо котла	Дрова/Уголь
Мощ. (дрова), кВт	32,5
Мощ. (пеллеты), кВт	32,5
Мощ. (уголь), кВт	32,5
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Чугунный
Кол-во секций	4
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	2,5
Время сгорания угля, ч	4,5
Мах длина полена, см	27
Мах давление отопит контура, Атм	3,9
Min давление отопит контура, Атм	1
Присоединительный øдымохода, мм	150
Присоединительный øконтур отопления, "	1 1/2
Габариты (ВхШхГ), см	94x52x62
Вес, кг	241

Гарантия	2 года
Высота, см	94
Ширина, см	52
Глубина, см	62
Отапливаемая площадь, кв.м.	270 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.