

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Сплит-система AUX ASW-H09A4/FP-R1DI/AS-H09A4/FP-R1DI

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\_aux\_asw\_h09a4\_fp\_r1di\_as\_h09a4\_fp\_r1di



#### Описание

Серия настенных кондиционеров Prime Inverter — это классические модели линейки PRIME с инверторной технологией компрессора, представленные также в минималистическом стиле в 2022 году. Кондиционеры данной модели оснащаются надежным компрессором нового поколения от ведущего мирового производителя — завода GMCC и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.

# Особенности и преимущества моделей AUX ASW-H09A4/FP-R1DI/AS-H09A4/FP-R1DI:

- 4D обдув (электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи)
- Улучшенная шумоизоляция
- Расширенный диапазон рабочего напряжения (130-270 В)
- Класс энергоэффективности А
- Функция IFeel
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Выключение дисплея с пульта ДУ
- Компрессор GMCC

### • Возможность подключения Wi-Fi (опция)

### Характеристики

Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Площадь помещения	25 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.65 кВт
Мощность обогрева	2.7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.82 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.747 кВт
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	24
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности СОР	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	16 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 32
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	460
Габаритный размер (внутреннего блока)	$19.9 \times 69 \times 28.3 \text{ cm}$
Габаритный размер (внешнего блока)	$24 \times 70.5 \times 53$ см
Вес (внешний блок)	26.6 кг
Вес (внутренний блок)	7.7 кг

Вес 34.3 кг

\_\_\_\_

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК  $P\Phi$ . Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.