

Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: Погружной скважинный насос Grundfos SQ 2-85 с кабелем 80 м

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/_grundfos_sq_2_85_80



Описание

Погружной скважинный насос Grundfos SQ 2-85 обеспечивает широкий диапазон производительности, что позволяет легко найти модель, которая соответствует вашим индивидуальным требованиям.

Насосы SQ/SQE являются компактными, трёхдюймовыми, многоступенчатыми, центробежными насосами, которые могут устанавливаться даже в самой узкой скважине (минимальный диаметр скважины 76 мм). Встроенные электронные компоненты повышают уровень комфорта и значительно облегчают эксплуатацию насосов серии SQ/SQE. Они гарантируют надёжное водоснабжение при любых условиях.

Данные насосы компактны и легки в установке, они оснащены двигателями с постоянными магнитами, обеспечивают высокую эффективность и подачу напора до 200 м.

Если насос SQE соединён с блоком управления Grundfos CU 301, то это позволяет обеспечить подачу воды с постоянным давлением.

Особенности Grundfos SQ 2-85:

- Защита от сухого хода;
- Высокоэффективный двигатель с постоянными магнитами;
- Износоустойчивость плавающих рабочих колёс;
- Защита от всплытия рабочих колес;
- Высокая скорость потока;
- Плавный пуск снижает износ двигателя;
- Защита от повышенного и пониженного напряжения;
- Защита от перегрузки;
- Защита от перегрева.

Характеристики

Тип насоса	скважинный
Страна производителя	Дания
Максимальный напор	109 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	1650 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3
Электропитание	220-240/1/50
Качество воды	чистая
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 35
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	электронный
Цвет	серебро
Габаритный размер	7.4 × 82.5 7.4см
Вес	6.2 кг
Длина сетевого шнура	80 м
Диаметр насоса	74 мм
Диаметр выходного отверстия	1¼"