

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Baxi UBC 200

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/\_baxi\_ubc\_200



## Описание

Бойлер от компании Baxi UBC относится к устройству косвенного нагрева, который выполняется при помощи ТЭНа и змеевика. Расчетная температура теплоносителя составляет 80 градусов, а встроенный термостат позволяет регулировать показатель нагрева в пределах от 49 до 82 градусов. Корпус выполнен из металла со специальным покрытием, которое защищает от УФ воздействия.

## Особенности и преимущества Baxi UBC 200 DC:

- Модель с одним змеевиком
- Материал бака и змеевика: углеродистая сталь
- Внутреннее покрытие бака: запатентованная эмаль
- Двустороннее эмалирование змеевика
- Твердая облицовка с покрытием белой эмалью
- Две гильзы с фиксаторами для датчика температуры бойлера
- Электрический ТЭН из нержавеющей стали AISI 304L мощностью 3 кВт во всех моделях
- Два предохранительных клапана и кран слива в комплекте
- Высокопроизводительный змеевик мощностью от 24 до 40 кВт (в зависимости от модели)
- Теплоизоляция из вспененного пенополиуретана толщиной 40 или 50 мм (в зависимости от

модели)

- Сбросной предохранительный клапан с функцией обратного клапана на входе холодной воды
- Комбинированный предохранительный клапан по температуре и давлению
- Рабочий термостат и предохранительный термостат от перегрева для контроля за работой электрического нагревательного элемента (ТЭНа)
- Магниевый анод увеличенного размера для дополнительной защиты от коррозии
- Высококачественное порошковое эмалирование запатентованным составом.

## Характеристики

Страна бренда Италия Страна сборки Италия белый ∐вет Гарантийный срок 60 мес. Длина 52 cm Ширина 52 см 156.2 см Высота 82 кг Bec Нет Дисплей

Способ установки Вертикально Управление механическое

Тип водонагревателя Накопительный

Способ монтажа напольный

Способ нагрева Косвенный нагрев

Производительность, л/мин 12.5

Модель водонагревателя Baxi UBC

Температура горячей воды макс. °С 95

Давление на входе, атм — 10

Присоединительный размер 3/4"

Подводка Сбоку

Вид бака Цилиндрический

Мощность теплообменника 31 кВт

Материал нагревательного элемента нержавеющая сталь

Число теплообменников 1

Нагревательный элемент ТЭН

Количество ТЭНов

Мощность ТЭНов 3000 Вт

Объем бака 200 л

Покрытие бака Эмалированная сталь

Количество анодов

Площадь теплообменника 1.2 кв. м.

Защитный анод магниевый

Сухой ТЭН Нет

Бренд Вахі

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.